

FIRE WALL

Security System

F9/F10 USER MANUAL



راهنمای نصب و راه اندازی



نکته مهم جهت راه اندازی

نحوه راه اندازی دستگاه:

در دستگاه‌های زدگیر سیم‌کارتی فایروال، فعال‌سازی دستگاه به‌صورت اتوماتیک و پس از وارد کردن شماره تلفن رئیس انجام می‌شود.

گاهی اوقات بنا به دلایل مختلف روند فعال‌سازی اتوماتیک مختل می‌گردد. در چنین مواقعی شما همکاران عزیز با استفاده از نرم‌افزار برنامه می‌توانید کد فعال‌سازی را دریافت و به‌صورت دستی ثبت و راه‌اندازی نمایید.

پس از دانلود و نصب نرم‌افزار از سایت WWW.FIREWALLCO.CO وارد قسمت تنظیمات نرم‌افزار شده، سپس گزینه کد فعال‌سازی دستگاه را انتخاب نمایید.

در صفحه‌ی باز شده سه گزینه زیر مشاهده می‌شود:

۱- سریال دستگاه: سریال دستگاه را می‌توانید پس از ثبت شماره اول بر روی نمایشگر دستگاه مشاهده کنید که شامل یک حرف انگلیسی و ۱۵ عدد می‌باشد.

نمونه سریال دستگاه: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۴۵۶۷۸۹ یک حرف انگلیسی (U, V, ...)

۲- شماره سیم‌کارت رئیس

۳- شماره سیم‌کارت دستگاه

پس از وارد کردن موارد فوق و انتخاب گزینه تأیید، کد فعال‌سازی ۶ رقمی نمایش داده می‌شود.

بعد از وارد کردن کد فعال‌سازی دستگاه راه‌اندازی می‌گردد.

نکته مهم جهت راه‌اندازی و شرایط گارانتی

عدم نصب محصولات، توسط تکنسین سیستم‌های حفاظتی و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد به هر نحوی باعث لغو گارانتی می‌شود.

بعد از راه‌اندازی، شماره نصاب دستگاه را جهت شروع و ثبت گارانتی برای شرکت ارسال نمایید تا پیامک تأیید برای شما ارسال گردد.

۴	نصب دستگاه
۵	امکانات دستگاه
۶	۱_ چراغ‌های نمایش‌گر وضعیت
۶	AC_۱_۱
۶	BAT_۲_۱
۶	TEL_۳_۱
۶	GSM_۴_۱
۶	ARM_۵_۱
۷	S.ARM_۶_۱
۷	ALARM_۷_۱
۷	LED, LED2,..., LED8_۸_۱
۷	۲_ صفحه نمایش فارسی
۷	۳_ صفحه کلید
۷	۴_ ترمینال‌های ورودی/خروجی دستگاه
۷	In1-,In2-,...,IN6-_۱_۴
۸	IN7+,IN8+_۲_۴
۸	INT.MIC_۳_۴
۸	EXT.MIC_۴_۴
۸	OUT1, OUT2,..., OUT7_۵_۴
۸	TELEPHONE_۶_۴
۸	+SPK-GND-SIR+_۷_۴
۹	+BAT - GNDS -AUX+_۸_۴
۹	۵_ سطح دسترسی کاربران
۹	۱_۵_ رمز رئیس‌ها (ADMINS)
۹	۲_۵_ رمز مدیران (MANAGERS)
۱۰	۶_ بخش‌بندی دستگاه
۱۰	۷_ انواع حالت‌های زون
۱۰	۱_۷_ حالت نرمال
۱۱	۲_۷_ حالت تأخیری
۱۱	۳_۷_ حالت ۲۴ ساعته
۱۱	۴_۷_ حالت دینگ‌دانگ
۱۱	۵_۷_ حالت مخفی
۱۲	۸_ تأخیر صفحه کلید
۱۲	۹_ زمان زون تأخیری
۱۲	۱۰_ مدل تحریک تلفن‌کننده
۱۳	۱_۱۰_ تحریک لبه (EDGE)
۱۳	۲_۱۰_ تحریک سطحی (LEVEL)

۱۳	۱۱_ ولتاژ باتری و خروجی AUX
۱۳	۱۲_ پیغام‌های صوتی دستگاه
۱۳	۱۳_ هشدار برق شهر
۱۳	۱۴_ هشدار ضعیف شدن باتری
۱۴	نحوه عملکرد دستگاه
۱۴	۱_ ریموت
۱۴	۲_ صفحه کلید
۱۴	۱_۲_ کنترل دزدگیر
۱۴	۲_۲_ برنامه‌ریزی دستگاه
۱۵	۳_ پیامک
۱۵	۳_۱_ کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط مدیران
۱۶	۳_۲_ کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط رئیس
۱۷	۴_ نرم‌افزار ANDROID و IOS
۱۸	۵_ تلفن کننده
۱۸	۵_۱_ شنود صدای محیط
۱۸	۶_ کنترل دستگاه از طریق تلفن کننده هنگام تحریک
۱۹	سیم‌بندی دستگاه
۲۰	ریست اضطراری رمزها
۲۱	برنامه‌ریزی دستگاه
۲۱	۱_ تنظیمات تلفن کننده
۲۱	۱_۱_ مشاهده، ذخیره و پاک کردن شماره تلفن
۲۱	۲_۱_ تغییر کد شهر
۲۲	۳_۱_ تغییر کد کشور
۲۲	۴_۱_ تغییر تعداد زنگ پاسخ تلفن کننده (خط ثابت)
۲۲	۵_۱_ تست تماس و پیامک
۲۲	۶_۱_ تغییر الگوی چک کردن شارژ سیم‌کارت
۲۳	۷_۱_ شارژ کردن سیم‌کارت
۲۳	۸_۱_ چک کردن شارژ سیم‌کارت
۲۳	۹_۱_ تغییر مدل تحریک
۲۳	۱۰_۱_ وضعیت تلفن کننده سیم‌کارتی
۲۴	۱۱_۱_ وضعیت تلفن کننده خط ثابت
۲۴	۱۲_۱_ اجرای کد USSD
۲۴	۲_ تنظیمات تجهیزات بی‌سیم
۲۴	۲_۱_ ریموت
۲۵	۲_۲_ سنسور
۲۶	۳_ تنظیمات دزدگیر اماکن
۲۶	۳_۱_ تغییر خروجی صدای تحریک

۲۶	۲_۳ تغییر زمان صدای تحریک
۲۷	۳_۳ تغییر خروجی صدای قفل و باز
۲۷	۴_۳ تغییر نوع زون‌ها
۲۷	۵_۳ تغییر زمان تأخیر صفحه کلید
۲۷	۶_۳ تغییر زمان زون تأخیری
۲۸	۷_۳ تست زون‌ها
۲۸	۴ تنظیمات اصلی دستگاه
۲۸	۱_۴ تنظیم ساعت و تاریخ
۲۸	۲_۴ تغییر رمزها
۲۸	۳_۴ ریست کلی
۲۹	۴_۴ چک کردن سریال دستگاه
۲۹	۵_۴ چک کردن وضعیت دستگاه
۲۹	۶_۴ به روز رسانی
۲۹	۵ تنظیمات صوتی
۲۹	۱_۵ ضبط کردن صدا
۲۹	۲_۵ چک کردن صدا
۲۹	۳_۵ پاک کردن صدا
۳۰	۶ تنظیمات کارهای اتوماتیک
۳۰	۱_۶ کنترل پیامک قفل و باز
۳۰	۲_۶ هشدار برق شهر
۳۰	۳_۶ هشدار شارژ باتری
۳۰	۴_۶ هشدار قطع تلفن شهری
۳۰	۵_۶ هشدار قطع آنتن GSM
۳۰	۶_۶ گزارش تلگرام
۳۱	۷_۶ اعلام شارژ
۳۱	۷ تنظیمات خروجی‌ها
۳۱	۱_۷ حالت دائم
۳۱	۲_۷ حالت لحظه‌ای
۳۲	گزارش تلگرام
۳۲	۱_۲ مقدمه
۳۲	۲_۲ فعال‌سازی گزارش تلگرام
۳۳	۳_۲ دریافت گزارشات دستگاه در گروه تلگرام
۳۴	۴_۲ دریافت گزارشات دستگاه در ابرگروه تلگرام
۳۴	۵_۲ دریافت گزارشات دستگاه در کانال تلگرام
۳۷	۶_۲ لغو عضویت

نصب دستگاه

۱. قبل از جازدن برد دستگاه تمامی سیم‌ها را وارد دستگاه نمایید.
۲. قبل از قرار دادن سیم‌کارت باید PINCODE آن را غیرفعال و حتماً از انگلیسی بودن زبان سیم‌کارت مطمئن شوید.
- ❗ حتماً سیم‌کارت نو را داخل تلفن همراه گذاشته و از طریق تماس و ارسال پیامک نسبت به فعال‌سازی سیم‌کارت نو اقدام نمایید.
۳. دستگاه در جایی نصب شود که حداقل ۵۰ درصد آنتن‌دهی داشته‌باشد در غیر این صورت هشدار ضعف آنتن‌دهی ارسال می‌شود.
۴. پس از روشن کردن دستگاه و جهت راه‌اندازی آن، شماره موبایل رئیس را باید حتماً در حافظه شماره یک دفترچه تلفن دستگاه ذخیره کنید تا کد راه‌اندازی برای دستگاه شما ارسال گردد.
- ❗ برای ارسال کد از طریق سرور، حتماً باید پیامک‌های تبلیغاتی سیم‌کارت باز باشد و در صورت اعتباری بودن، شارژ کافی داشته‌باشد. در غیر این صورت کد به دستگاه ارسال نمی‌گردد.
- ❗ اگر به هر دلیلی کد به دستگاه نرسید، می‌توانید با نصب نرم‌افزار در تلفن هوشمند و با ورود به نرم‌افزار از قسمت دریافت کد فعال‌ساز اقدام نمایید.
- ❗ دستگاه باید بیش از ۳۰ سانتی‌متر با اشیاء اطراف فاصله داشته‌باشد، رعایت کردن این فاصله جهت عملکرد صحیح گیرنده و خنک شدن دستگاه می‌باشد.
- ❗ سیم‌ها را به نحوی مرتب کنید که از روی آنتن و برد دستگاه عبور نکنند، پشت دستگاه دارای چندین ورودی برای عبور سیم‌ها می‌باشد.
- ❗ برای عملکرد بهتر گیرنده دستگاه، آنتن را تا انتها بیرون بکشید.
- ❗ در صورت ضعیف بودن آنتن‌دهی شبکه موبایل، می‌توان از آنتن خارجی استفاده نمود.

- تست زونها
- اعلام شارژ سیم‌کارت دستگاه به صورت اتوماتیک
- قابلیت نام‌گذاری (زون‌های باسیم و بی‌سیم، ریموت‌ها، بخش‌ها، خروجی‌ها)
- اجرای کد USSD
- صفحه نمایش‌گر فارسی
- منوی کاربری بسیار ساده و سخن‌گوی فارسی
- پشتیبانی از فرکانس 315MHz
- تلفن‌کننده سیم‌کارتی و خط ثابت
- ۸ زون باسیم و ۸ زون بی‌سیم
- ۴ بخش مستقل قابل کنترل
- کد کردن ریموت مستقل برای هر بخش
- کد کردن سنسورها در زون دلخواه
- هشدار ضعیف شدن باتری سنسور حرکتی H9 و شوک سنسور بی‌سیم پلاس
- کد کردن ۶۴ عدد سنسور بی‌سیم و ۲۰ عدد ریموت با نمایش ID و فرکانس
- مشاهده و پاک‌کردن ریموت‌ها و سنسورها به‌صورت دلخواه
- شماره‌گذاری ریموت‌ها و سنسورها
- کاهش سیم‌کشی زون‌های باسیم فقط با ۳ سیم
- اتصال سنسورهای باسیم تحریک + و -
- نصب میکروفون خارجی در مکان دلخواه
- خروجی آژیر و اسپیکر مستقل
- مدار شارژ باتری هوشمند
- بستن زون‌های آزاد با دیپ‌سوئیچ
- قابلیت کددهی ریموت کد‌هاپینگ (غیر قابل هک)
- اعلام شماره زون و سنسور تحریک‌شده از طریق ارسال پیامک فارسی و پخش پیام صوتی فارسی
- کنترل دستگاه از طریق تماس، پیامک، نرم‌افزار، ریموت و صفحه کلید
- ارسال کلیه گزارش‌ها و هشدارهای دستگاه از طریق تلگرام (به چت شخصی، گروه و کانال)
- کنترل دستگاه در هنگام تحریک
- ۲۲ حافظه‌ی تلفن‌کننده
- ضبط ۱۸ پیام ۳۰ ثانیه‌ای مستقل
- تحریک لبه‌ای و سطحی تلفن‌کننده
- ۵ حالت مختلف قابل تنظیم نرمال، تأخیری، ۲۴ ساعته، دینگ‌دانگ و مخفی
- برای کلیه زونها
- نمایش وضعیت برق شهر، ولتاژ باتری و AUX، میزان آنتن‌دهی، وضعیت خط تلفن، دمای محیط، ساعت و تاریخ شمسی
- ارسال نتیجه کلیه عملیات‌ها به رئیس از طریق پیامک فارسی

۱- چراغ‌های نمایش گر وضعیت:

AC_۱_۱

این چراغ نشان‌دهنده وضعیت برق شهر است.
قرمز ثابت: برق شهر وصل است.
قرمز چشمک‌زن: برق شهر ضعیف است.
خاموش: برق شهر قطع می‌باشد.

BAT_۲_۱

این چراغ نشان‌دهنده وضعیت باتری دستگاه است.
سبز ثابت: باتری کاملاً شارژ شده است.
سبز چشمک‌زن: باتری در حال شارژ شدن می‌باشد.
قرمز ثابت: شارژ باتری کم می‌باشد.
قرمز چشمک‌زن: شارژ باتری خیلی خیلی کم یا باتری خراب است.

TEL_۳_۱

روشن بودن این چراغ نشان‌دهنده وصل بودن خط تلفن ثابت به دستگاه است.
! توجه شود که چراغ دیگری نیز روی برد دستگاه قرار دارد که اتصال خط تلفن ثابت را به صورت سخت‌افزاری بررسی می‌کند.

GSM_۴_۱

این چراغ نشان‌دهنده وضعیت آنتن‌دهی شبکه موبایل می‌باشد.

ARM_۵_۱

این چراغ در حالت فعال (ARM) به صورت ثابت روشن است و هنگامی که دستگاه در حالت فعال شدن است به صورت چشمک‌زن می‌باشد.
! توجه شود که این چراغ هنگامی روشن می‌شود که کلیه بخش‌های دزدگیر، فعال (ARM) شده باشد.

S.ARM ۶_۱

این چراغ در حالت نیمه فعال (SEMI.ARM) به صورت ثابت روشن و هنگامی که دستگاه در حالت نیمه فعال شدن (فعال شدن یک بخش) است به صورت چشمک‌زن می‌باشد. **!** توجه شود که اگر فقط یک بخش نیز فعال شده باشد، این چراغ روشن می‌باشد.

ALARM ۷_۱

این چراغ هنگام تحریک دستگاه روشن می‌شود و پس از DISARM شدن دستگاه به صورت چشمک‌زن عمل می‌کند تا تحریک روی داده شده را، به اطلاع کاربر برساند. **!** برای پاک شدن حافظه ALARM کفایست دستگاه یک بار ARM و سپس DISARM شود.

LED, LED2,...,LED8 ۸_۱

این چراغ‌ها روی برد دستگاه قرار دارند و با تحریک هر زون (باز شدن مدار آن)، چراغ زون مربوط به آن روشن شده و با قطع شدن تحریک، خاموش می‌شود. **!** توجه شود که این چراغ‌ها صرفاً جهت تست مدار سخت‌افزاری زون‌ها می‌باشد.

۲- صفحه نمایش فارسی:

جهت سهولت در نمایش تنظیمات و مشاهده پیغام‌های دستگاه، از یک نمایش‌گر فارسی روی درب استفاده شده است.

۳- صفحه کلید:

جهت ورود به منوی تنظیمات، کنترل دستگاه و مشاهده پیغام‌های دستگاه می‌توان از صفحه کلید روی درب استفاده کرد.

۴- ترمینال‌های ورودی/خروجی دستگاه:

IN1-,IN2-,...,IN6- ۱_۴

زون‌های ۱ تا ۶ باسیم دستگاه، قابلیت اتصال سنسورهایی با تحریک منفی (-) را دارند. **!** توجه شود که این زون‌ها به صورت NC عمل کرده و برای بستن هر یک باید سوئیچ مربوطه را در وضعیت NO قرار داد.

امکانات دستگاه

۲_۴_ IN7+, IN8+

زون‌های ۷ و ۸ باسیم دستگاه، قابلیت اتصال سنسورهایی با تحریک مثبت (+) را دارند. **!** توجه شود که این زون‌ها به‌صورت NC عمل کرده و برای بستن هر یک، باید دیپ‌سوئیچ مربوطه را در وضعیت NO قرار داد.

۳_۴_ INT.MIC

جهت اتصال میکروفون روی درب دستگاه، از این کانکتور استفاده شده‌است.

۴_۴_ EXT.MIC

جهت شنود صدای محیط در نقاط خاص توسط میکروفون باسیم می‌توان از این کانکتور استفاده کرد.

! توجه شود هنگامی که میکروفون خارجی به دستگاه وصل شود، میکروفون روی درب از مدار خارج می‌شود.

! میکروفون خارجی قابل اتصال به دستگاه باید دارای فیش 2.5mm mono باشد.

۵_۴_ OUT1, OUT2,..., OUT7

دستگاه F10 دارای ۷ خروجی مستقل می‌باشد که توسط آن‌ها می‌توان لوازم برقی مورد نیاز را کنترل کرد.

! خروجی‌ها به وسیله رله کنترل می‌شوند و می‌توان وسایل برقی تا توان 220V AC/7A را مستقیماً به آن‌ها وصل کرد و در صورت استفاده از توان بیش‌تر کنتاکتور نصب نمایید.

! این خروجی‌ها قابلیت کارکرد به‌صورت لحظه‌ای و دائم را دارند که قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.

۶_۴_ TELEPHONE

جهت اتصال خط تلفن ثابت به تلفن کننده، می‌توان از این سوکت استفاده کرد.

۷_۴_ +SPK-GND-SIR+

جهت اتصال اسپیکر خارجی از کانکتور -SPK+ و جهت اتصال آژیر می‌توان از کانکتور GND-SIR+ استفاده کرد.

۴_۸. +BAT -GNDS -AUX+

- جهت اتصال باتری بک آپ می‌توان از کانکتور +BAT GND استفاده کرد.
- جهت تأمین تغذیه لوازم جانبی می‌توان از کانکتور +GND AUX استفاده کرد.
- ❗ مدار شارژ باتری با یک فیوز 4A و مدار تغذیه AUX با فیوز 0.5A حفاظت شده‌است.
- ❗ در صورت سوختن فیوز پیام هشدار قطع AUX ارسال می‌شود.

۵- سطح دسترسی کاربران:

دستگاه دارای ۵ رمز مستقل جهت کنترل دزدگیر و برنامه‌ریزی آن می‌باشد.

۱_۵. رمز رئیس‌ها (ADMINS):

رئیس؛ کاربر اصلی دستگاه است که به کمک رمز خود می‌تواند کلیه بخش‌های دزدگیر را کنترل و هم‌چنین می‌تواند وارد تنظیمات دستگاه شود و آن را برنامه‌ریزی کند. در ضمن گزارش کلیه عملیات‌های دستگاه به رئیس‌ها ارسال می‌گردد.

❗ دستگاه می‌تواند حداکثر ۴ رئیس داشته‌باشد. (حافظه ۱ تا ۴)

❗ رمز همه رئیس‌ها مشترک بوده و در حالت پیش‌فرض ۰۰۰۰۰۰ می‌باشد.

❗ شماره موبایل رئیس باید در حافظه شماره ۱ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده‌باشد.

۲_۵. رمز مدیران (MANAGERS):

دستگاه دارای ۴ رمز مستقل برای مدیران می‌باشد که توسط آن می‌توانند بخش خود را کنترل کنند.

❗ مدیران با رمز خود می‌توانند صفحه‌کلید، تلفن، پیامک و نرم‌افزار دستگاه را کنترل کنند.

❗ مدیران نمی‌توانند وارد منوی تنظیمات دستگاه شوند.

❗ رمز مدیران در حالت پیش‌فرض ۱۱۱۱۱۱ و ۲۲۲۲۲۲ و ۳۳۳۳۳۳ و ۴۴۴۴۴۴ می‌باشد.

مدیر ۴

مدیر ۳

مدیر ۲

مدیر ۱

❗ جهت تغییر هر یک از رمزها به بخش تنظیمات اصلی مراجعه فرمائید.

امکانات دستگاه

رمز اولیه	تنظیمات	بخش ۴	بخش ۳	بخش ۲	بخش ۱	سطح دسترسی
000000	✔	✔	✔	✔	✔	رئیس
111111	✘	✘	✘	✘	✔	مدیر ۱
222222	✘	✘	✘	✔	✘	مدیر ۲
333333	✘	✘	✔	✘	✘	مدیر ۳
444444	✘	✔	✘	✘	✘	مدیر ۴

۶- بخش بندی دستگاه:

دستگاه دارای ۸ زون می باشد که به ۴ بخش تقسیم شده اند. بنابراین هر یک از بخش ها شامل ۲ زون می شود که می توان آن ها را توسط ۴ مدیر مستقل و ۴ رئیس کنترل نمود. نکته: رئیس، کلیه بخش ها و مدیر فقط بخش مربوط به خود را می تواند کنترل کند. نکته: در صورت فعال بودن کلیه بخش ها چراغ ARM و در صورتی که برخی از بخش ها فعال باشند، چراغ S.ARM روشن خواهد شد.

زون ۸	زون ۷	زون ۶	زون ۵	زون ۴	زون ۳	زون ۲	زون ۱	زون
بخش ۴		بخش ۳		بخش ۲		بخش ۱		بخش

۷- انواع حالت های زون:

هر یک از زون های دزدگیر را می توان به حالت های مختلفی تنظیم کرد:

❗ جهت تغییر عملکرد هر یک از زون ها به بخش تنظیمات دستگاه مراجعه فرمائید.

۷_۱- حالت نرمال:

چنانچه یک بخش دارای زون نرمال باشد، در صورت فعال شدن (SEMI.ARM/ARM) آن بخش، این زون می تواند تحریک شود.

۲_۷_ حالت تأخیری:

چنانچه یک بخش دارای زون تأخیری باشد، در صورت فعال (SEMI.ARM/ARM) شدن آن بخش، این زون با یک تأخیر می‌تواند تحریک شود.
 نکته: زمان زون تأخیری در منوی دزدگیر اماکن قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.
 نکته: از این حالت می‌توان برای غیرفعال کردن (DISARM) دزدگیر بدون ریموت استفاده نمود.
 به‌طوری که کاربر پس از ورود به محل فرصت دارد دستگاه را از طریق صفحه‌کلید غیرفعال کند.
۳_۷_ حالت ۲۴ ساعته:

چنانچه یک بخش دارای زون ۲۴ ساعته باشد، در تمامی ساعات، در صورت فعال بودن (SEMI.ARM/ARM) و یا غیرفعال بودن (DISARM) آن بخش، این زون می‌تواند مشابه حالت نرمال تحریک شود.
 نکته: از این زون می‌توان جهت اتصال پدال اعلام سرقت و یا دتکتور اعلام حریق استفاده نمود.
۴_۷_ حالت دینگ‌دانگ:

چنانچه یک بخش دارای زون دینگ‌دانگ باشد، در صورت فعال شدن (SEMI.ARM/ARM) آن بخش، این زون می‌تواند مشابه حالت نرمال تحریک شود و در صورت غیرفعال بودن (DISARM) آن بخش، تنها یک صدای زنگ پخش می‌شود.
 نکته: از این زون می‌توان جهت اطلاع‌رسانی ورود افراد ناشناس استفاده کرد.
 نکته: از این زون می‌توان برای مگنت، روی درب ورود نیز استفاده نمود.
۵_۷_ حالت مخفی:

چنانچه یک بخش دارای زون مخفی باشد، در صورت فعال بودن (SEMI.ARM/ARM) آن بخش، این زون می‌تواند مشابه حالت نرمال تحریک شود و در صورت غیرفعال بودن (DISARM) آن بخش نیز می‌تواند تحریک شود و بدون پخش صدای بلندگو و آژیر تنها با شماره حافظه‌های ۲۱ و ۲۲ (مخفی) تماس گرفته و پیغام صوتی مربوطه پخش می‌شود.
 نکته: از این زون می‌توان جهت اتصال پدال اعلام سرقت استفاده کرد.

حالت مخفی	حالت دینگ دانگ	حالت ۲۴ ساعته	حالت تأخیری	حالت نرمال	
فعال	فعال	فعال	با تأخیر فعال	فعال	زون در وضعیت ARM
حافظه ۲۱ و ۲۲ فقط تماس	پخش صدای زنگ	فعال	غیرفعال	غیرفعال	زون در وضعیت DISARM

۸- تأخیر صفحه کلید:

تأخیر صفحه کلید زمانی است که کاربر در صورت فعال/نیمه فعال کردن (SEMI.ARM/ARM) دستگاه از طریق صفحه کلید تعبیه شده روی کیت اصلی دستگاه، فرصت دارد تا محل را ترک کند. این زمان قابل تنظیم می‌باشد.

نکته: از این حالت می‌توان جهت فعال/نیمه فعال کردن (SEMI.ARM/ARM) دزدگیر اماکن، بدون ریموت استفاده کرد.

نکته: جهت تغییر زمان تأخیر صفحه کلید به بخش تنظیمات دستگاه دزدگیر مراجعه فرمائید.

۹- زمان زون تأخیری:

زمان زون تأخیری برای زون‌هایی در نظر گرفته شده که به صورت تأخیری تنظیم شده‌اند. فاصله زون‌های تأخیری پس از فعال کردن بخش مربوطه و گذشت زمان زون تأخیری وارد مدار می‌شوند، این زمان قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.

نکته: از این حالت می‌توان جهت غیرفعال کردن (DISARM) دزدگیر بدون ریموت استفاده کرد. به طوری که کاربر پس از ورود به محل فرصت دارد دستگاه را از طریق صفحه کلید غیرفعال (DISARM) کند.

نکته: جهت تغییر زمان زون تأخیری به بخش تنظیمات دستگاه دزدگیر اماکن فایروال مراجعه فرمائید.

۱۰- مدل تحریک تلفن کننده:

تلفن کننده پس از تحریک دزدگیر شروع به ارسال پیامک و برقراری تماس با تمامی شماره‌های موجود در دفترچه تلفن خواهد کرد.

۱۰-۱. تحریک لبه (EDGE):

در این حالت در صورت غیرفعال کردن (DISARM) دستگاه نیز، تلفن کننده تمام شماره‌های موجود در دفترچه تلفن را شماره‌گیری می‌نماید.

۱۰-۲. تحریک سطحی (LEVEL):

در این حالت در صورت غیرفعال کردن (DISARM) دستگاه، تلفن کننده شماره‌گیری را متوقف می‌کند.

نکته: جهت تغییر مدل تحریک به بخش تنظیمات تلفن کننده مراجعه فرمائید.

۱۱- ولتاژ باتری و خروجی AUX:

در این دستگاه ولتاژ دقیق باتری دستگاه، خروجی AUX و وضعیت برق دستگاه را می‌توان چک کرد.

نکته: جهت چک کردن مقادیر فوق به بخش تنظیمات دستگاه مراجعه فرمائید.

۱۲- پیغام‌های صوتی دستگاه:

برای هر یک از زون‌های بی‌سیم، باسیم و برای حالت مخفی می‌توان به صورت مستقل ۳۰ ثانیه صدا ضبط کرد که هنگام تحریک دستگاه برای مخاطب مورد نظر از طریق تماس پخش خواهد شد. برای کلیه زون‌های بی‌سیم و باسیم یک پیغام پیش فرض نیز وجود دارد که زون تحریک شده را اعلام می‌کند.

۱۳- هشدار برق شهر:

دستگاه قابلیت اعلام وضعیت برق شهر در ۳ حالت وصل، قطع و ضعیف را دارد. دستگاه پیامک هشدار برق شهر را به رئیس ارسال خواهد کرد.

۱۴- هشدار ضعیف شدن باتری:

در صورت قطع برق دستگاه دزدگیر اماکن و ضعیف شدن باتری، پیامک هشدار ضعیف شدن باتری به رئیس ارسال خواهد شد.

نحوه عملکرد دستگاه

۱- ریموت:

از ریموت می‌توان صرفاً جهت کنترل دزدگیر توسط رئیس‌ها و مدیران استفاده کرد.

E	D	C	B	A	کلید ریموت
فعال کردن بخش 3	فعال کردن بخش 2	فعال کردن بخش 1	غیرفعال کردن کل بخش‌ها	فعال کردن کل بخش‌ها	ریموت رئیس
.....	غیرفعال کردن بخش N	فعال کردن بخش N	ریموت مدیر N

❗ از طریق ریموت رئیس نمی‌توان بخش ۴ را به طور مجزا فعال کرد.

❗ از طریق ریموت رئیس نمی‌توان یک بخش را به تنهایی غیرفعال (DISARM) کرد. با فشردن دکمه B کلیه بخش‌ها غیرفعال می‌گردد.

۲- صفحه کلید:

۲_۱- کنترل دزدگیر:

دستور	عملیات کنترلی
ARM _ 000000	فعال کردن کلیه بخش‌ها
DISARM _ 000000	غیرفعال کردن کلیه بخش‌ها
S.ARM _ 000000 _ DN یا Up _ ENT>	فعال کردن یک بخش
S.ARM _ NNNNNN	فعال کردن بخش N
DISARM _ NNNNNN	غیرفعال کردن بخش N

❗ منظور از NNNNNN رمز مدیر بخش N می‌باشد.

❗ منظور از ۰۰۰۰۰۰ رمز رئیس می‌باشد.

۲_۲- برنامه‌ریزی دستگاه:

جهت ورود به منوی تنظیمات دستگاه، ابتدا قفل کپی‌د را باز کنید.

نحوه عملکرد دستگاه

پس از باز کردن قفل صفحه کلید، به کمک کلیدهای UP^۸ یا DN^۷ منوی مورد نظر را انتخاب کنید. به کمک کلید ENT وارد منوی مورد نظر شده و تنظیمات دلخواه را انجام دهید. فقط رئیس می‌تواند قفل صفحه کلید را باز کند و وارد منوی تنظیمات شود. پس از ورود به هر منویی به راهنمای زیر صفحه نمایش دقت شود.

دستور	عملیات برنامه‌ریزی
MENU _ 000000	باز کردن قفل صفحه کلید/ورود به منوی تنظیمات
DN یا UP	پیمایش در منوها/تغییر
ENT>	انتخاب/وارد شدن به منوی انتخاب شده
MENU	بازگشت به منوی قبلی/نمایش اطلاعات دستگاه
CLR<	پاک کردن آخرین رقم
MENU _ CLR<	قفل کردن صفحه کلید

❗ در منوهای انتخابی به کمک کلیدهای UP^۸ یا DN^۷ می‌توان حالت مورد نظر را تغییر داد و سپس به کمک کلید > ENT آن‌ها را انتخاب یا ذخیره کرد.

❗ جهت اطلاعات بیشتر تر به بخش تنظیمات مراجعه فرمائید.

۳- پیامک:

جهت کنترل دزدگیر و برنامه‌ریزی دستگاه می‌توان از طریق ارسال پیامک به شماره سیم‌کارت داخل دستگاه، آن را کنترل و برنامه‌ریزی کرد. باید توجه داشت که مدیر فقط اجازه ارسال برخی از دستورات را دارد.

۳-۱_ کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط مدیران:

نحوه عملکرد دستگاه

دستور	متن پیامک ارسالی (کلیه دستورات بدون فاصله تایپ شود).
تغییر رمز دستگاه	# * رمز جدید * 88 *NNNNNN*
فعال کردن دزدگیر	# 11 *NNNNNN*
غیرفعال کردن دزدگیر	# 10 *NNNNNN*
چک کردن دزدگیر	# 12 *NNNNNN*
شارژ کردن سیم‌کارت	# 98 الگوی اصلی شارژ * 98 *NNNNNN*
درخواست مقدار شارژ	# 140 *NNNNNN*
چک کردن وضعیت دستگاه	# 00 *NNNNNN*
فعال کردن خروجی	# 21 *NNNNNN*
غیرفعال کردن خروجی	# 20 *NNNNNN*
چک کردن خروجی	# 22 *NNNNNN*

❗ منظور از NNNNNN رمز مدیر بخش N می‌باشد.

❗ شماره همراه مدیران لازم نیست در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

۳_۲_ کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط رئیس:

نحوه عملکرد دستگاه

متن پیامک ارسالی (کلیه دستورات بدون فاصله تایپ شود.)	دستور	
*000000*80*رمز جدید*#	تغییر رمز رئیس	تغییر رمز دستگاه
*000000*8N*رمز جدید*#	تغییر رمز مدیر بخش N	
*000000*11#	فعال کردن کلیه بخش‌ها	فعال کردن دزدگیر
*000000*11*N#	فعال کردن بخش N	
*000000*10#	غیرفعال کردن کلیه بخش‌ها	غیرفعال کردن دزدگیر
*000000*10*N#	غیرفعال کردن بخش N	
*000000*12#	چک کردن کلیه بخش‌ها	چک کردن دزدگیر
*000000*12*N#	چک کردن بخش N	
*000000*21#	فعال کردن کلیه خروجی‌ها	فعال کردن خروجی
*000000*21*N#	فعال کردن خروجی N	
*000000*20#	غیرفعال کردن کلیه خروجی‌ها	غیرفعال کردن خروجی
*000000*20*N#	غیرفعال کردن خروجی N	
*000000*22#	چک کردن کلیه خروجی‌ها	چک کردن خروجی
*000000*22*N#	چک کردن خروجی N	
*000000*66*شماره تلفن* شماره حافظه*#	ذخیره کردن شماره تلفن	
*000000*55*شماره حافظه*#	چک کردن شماره تلفن	
*000000*44*شماره حافظه*#	پاک کردن شماره تلفن	
*000000*99*الگوی درخواست شارژ*#	تغییر الگوی درخواست شارژ	
*000000*98*الگوی اصلی شارژ*#	شارژ کردن سیم‌کارت	
*000000*140#	درخواست مقدار شارژ	
*000000*00#	چک کردن وضعیت دستگاه	

❗ شماره همراه رئیس باید در حافظه شماره ۱ تا ۴ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

❗ منظور از ۰۰۰۰۰۰ رمز رئیس می‌باشد. ❗ منظور از N شماره بخش می‌باشد.

۴- نرم‌افزار ANDROID و IOS :

کلیه عملیات‌های پیامکی را می‌توان از طریق نرم‌افزار نیز انجام داد. در دستگاه‌های سری

جدید قابلیت نام‌گذاری (زون‌های باسیم، زون‌های بی‌سیم، ریموت‌ها، بخش‌ها و خروجی‌ها) اضافه شده که می‌توان با استفاده از نرم‌افزار ANDROID و IOS دستگاه (قسمت تنظیمات) این کار را انجام داد.

۵- تلفن کننده:

جهت کنترل زردگیر از راه دور می‌توان توسط تماس با شماره‌ی خط تلفن ثابت متصل به دستگاه و یا شماره سیم‌کارت دستگاه، طبق منوی صوتی پخش شده دستگاه را کنترل نمود.

- 1 رئیس و مدیران می‌توانند با رمزهای مستقل خود دستگاه را کنترل کنند.
- 2 برای وارد کردن کلید مربوطه، تا اتمام جمله پخش شده صبر کنید.
- 3 جهت کنترل زردگیر از طریق تماس با تلفن کننده لازم نیست شماره تماس گیرنده، در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

- 4 هنگام وارد کردن اعداد رمز، در صورت پذیرفته شدن، باید صدای یک بوق شنیده شود در غیر این صورت باید کلید مورد نظر را مجدد فشار دهید تا بوق تأیید شنیده شود.

۵-۱. شنود صدای محیط:

جهت شنود صدای محیط با شماره‌ی دستگاه تماس گرفته و پس از وارد کردن رمز دستگاه شماره ۴ را وارد نمایید. مدت زمان شنود صدای محیط ۴ دقیقه می‌باشد و پس از گذشت این زمان ارتباط قطع می‌گردد. در صورت نیاز، مراحل شنود صدا را مجدد تکرار نمایید.

- 1 شنود صدای محیط بهتر است از طریق تماس با خط ثابت دستگاه انجام شود.

۶- کنترل دستگاه از طریق تلفن کننده هنگام تحریک:

دستگاه در هنگام تحریک شروع به ارسال پیامک و برقراری تماس با شماره‌های ذخیره شده در دفترچه تلفن می‌نماید. پس از شنیدن صدای زون تحریک شده می‌توان با فشردن کلید ۵ از برقراری تماس با سایر شماره‌ها جلوگیری کرد و در صورت نیاز دستگاه زردگیر را کنترل نماید.

- 1 در صورت تحریک زردگیر هنگام فعال/نیمه‌فعال بودن (SEMI.ARM/ARM) دستگاه با شماره‌های ذخیره شده در حافظه‌ی شماره‌ی ۲۱ و ۲۲ (مخفی) دفترچه تلفن، تماس نمی‌گیرد.


سیم‌بندی دستگاه

❗ دیپ‌سوئیچ زون‌های باسیم که استفاده نمی‌شود باید در وضعیت ON قرار بگیرد.

❗ دیپ‌سوئیچ‌ها در حالت پیش‌فرض ON می‌باشند.


❗ هنگام استفاده از زون‌ها، دیپ‌سوئیچ زون مورد استفاده حتماً OFF شود.

❗ تمامی سنسورها را با توجه به نحوه‌ی نصب صحیح در زون دلخواه می‌توانید نصب نمایید.




روش نصب سنسور باسیم

به‌صورت تکی، با تحریک مثبت (زون‌های ۷ و ۸)




روش نصب سنسور باسیم

به‌صورت تکی، با تحریک منفی (زون‌های ۱ الی ۶)



روش نصب سنسورهای باسیم


به‌صورت سری، با تحریک مثبت (زون‌های ۷ و ۸)



روش نصب سنسورهای باسیم

به‌صورت سری، با تحریک منفی (زون‌های ۱ الی ۶)

سیم‌بندی دستگاه



❗ حتماً سیم‌کارت نو را داخل گوشی گذاشته و از طریق تماس و پیامک نسبت به فعال‌سازی و اطمینان از سیم‌کارت نو اقدام نمائید.

❗ پین‌کد سیم‌کارت داخل دستگاه غیرفعال باشد.

❗ سیم‌کارت داخل دستگاه حتماً به زبان انگلیسی باشد.

دستور تغییر زبان به انگلیسی:

ایرانسل: # *۲ *۳ *۴ *۵۵۵ *
همراه اول: # *۲ *۱۹۸ *

❗ پیامک‌های تبلیغاتی سیم‌کارت داخل دستگاه بسته نباشد. (جهت ارسال پیامک فعال‌ساز

دستگاه، از سرور به سیم‌کارت داخل دستگاه)

❗ پیام آهنگ پیشواز در سیم‌کارت لغو شود.

نکته: جهت بهبود عملکرد سیستم کنترل تلفن کننده، حتماً از سیم‌کارت‌های اپراتور همراه اول استفاده نمائید.

ریست اضطراری رمزها:

در صورت فراموش کردن رمزها می‌توان به روش زیر کلیه رمزها را به حالت اولیه بازگرداند.

۱- برق و باتری دستگاه را قطع کنید و حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید.

۲- کلید < CLR را فشرده نگه‌دارید و برق و باتری دستگاه را وصل کنید.

۳- پس از مشاهده‌ی عبارت رو به رو کلید < CLR را رها کنید.

❗ این مدل ریست فقط رمزها را به حالت اولیه بازمی‌گرداند. برای بازگشت کلیه تنظیمات به

حالت اولیه به بخش تنظیمات اصلی دستگاه مراجعه فرمائید.

کلیه رمزها
ریست شد.

برنامه ریزی دستگاه

۱- تنظیمات تلفن کننده:

- ۱_۱_ مشاهده، ذخیره و پاک کردن شماره تلفن:
 ۱_۱_۱_ ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۱_۲_ انتخاب منوی دفترچه تلفن؛
 ۱_۱_۳_ انتخاب شماره حافظه موردنظر توسط کلیدهای UP^۸ و DN^۷؛
 ۱_۱_۴_ فشردن کلید < ENT>؛
 ۱_۱_۵_ با توجه به دستورات زیر عملیات مورد نیاز را انجام دهید:

دستور	عملیات
ENT> شماره تلفن ENT>	ذخیره/ویرایش شماره تلفن در حافظه
CLR <	پاک کردن شماره تلفن موجود در حافظه

- ❗ در هنگام تحریک به شماره حافظه‌های ۱ تا ۱۰ فقط پیامک ارسال می‌شود.
 - ❗ در هنگام تحریک با شماره حافظه‌های ۱۱ تا ۲۰ فقط تماس گرفته می‌شود.
 - ❗ برای این‌که بعد از تحریک دستگاه، به فرد مورد نظر پیامک ارسال گردد و همچنین تماس گرفته شود، باید شماره‌ی موردنظر در هر دو جا ذخیره شود.
 - ❗ کلیه عملیات فوق را می‌توان از طریق ارسال پیامک یا نرم‌افزار نیز انجام داد.
 - ❗ شماره تلفن‌های موبایل باید با ۰ وارد شود. (مثال: ۰۹۱۹۳۷۷۹۷۱۱)
 - ❗ شماره تلفن‌های ثابت شهر محل نصب، بدون کد وارد شوند. (مثال: ۰۶۶۸۸۷۱۰۰)
 - ❗ شماره تلفن‌های ثابت خارج از شهر محل نصب، با کد وارد شوند. (مثال: ۰۲۱۶۶۸۴۲۸۱۱)
 - ❗ جهت ثبت شماره‌های اضطراری مثل ۱۱۰ و ۱۲۵ و... حتماً قبل از اعداد، کاراکتر * استفاده شود. (مثال: *۱۱۰)
- ۲_۱_ تغییر کد شهر:
- ۱_۲_۱_ ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۱_۲_۲_ انتخاب منوی کد شهر؛
 ۱_۲_۳_ وارد کردن کد شهر محل نصب دستگاه؛ ← فشردن < ENT>؛

- ❶ اگر دستگاه در محلی خارج از تهران نصب شده است، حتماً اقدام به تغییر کد شهر فرمائید.
- ❷ کد شهر به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۲۱ می باشد.
- ❸ کد شهر حتماً باید با ۰ وارد شود. (مثال: ۰۲۱)
- ۱_۳_ تغییر کد کشور:
- ۱_۳_۱ ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۱_۳_۲ انتخاب منوی کد کشور؛
- ۱_۳_۳ وارد کردن کد کشور محل نصب دستگاه؛ ← فشردن > ENT؛
- ❶ اگر دستگاه در محلی خارج از ایران نصب شده است، حتماً اقدام به تغییر کد کشور نمائید.
- ❷ کد کشور به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۹۸ می باشد.
- ❸ کد کشور حتماً باید با ۰ وارد شود. (مثال: ۰۹۸)
- ۱_۴_ تغییر تعداد زنگ پاسخ تلفن کننده (خط ثابت):
- ۱_۴_۱ ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۱_۴_۲ انتخاب منوی تعداد زنگ پاسخ؛
- ۱_۴_۳ انتخاب تعداد زنگ مورد نظر توسط کلیدهای UP[▲] و DN[▼]؛ ← فشردن > ENT؛
- ❶ تعداد زنگ های تغییر یافته، برای تلفن کننده خط ثابت می باشد.
- ❷ تعداد زنگ های تلفن کننده سیم کارتی به صورت پیش فرض ۲ می باشد، که نمی توان آن را تغییر داد.
- ۱_۵_ تست تماس و پیامک:
- ۱_۵_۱ ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۱_۵_۲ انتخاب منوی تست تماس و پیامک؛
- ۱_۵_۳ انتخاب شماره حافظه ی مورد نظر توسط کلیدهای UP[▲] و DN[▼]؛ ← فشردن > ENT؛
- ❶ با انتخاب حافظه های ۱ تا ۱۰ به شماره ی مورد نظر پیامک ارسال می شود.
- ❷ انتخاب حافظه های ۱۱ تا ۲۲ با شماره ی مورد نظر تماس گرفته می شود.
- ❸ در هنگام تست تماس می توان انتخاب کرد که تست از طریق سیم کارت دستگاه و یا خط تلفن ثابت متصل به دستگاه انجام شود.
- ۱_۶_ تغییر الگوی چک کردن شارژ سیم کارت:

جهت اطلاع از میزان شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری باید الگوی کد دستوری موردنظر اپراتور را در دستگاه ذخیره کرد از طریق این الگو موجودی شارژ سیم‌کارت به اطلاع کاربر می‌رسد.

۱-۶-۱. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۶-۱. انتخاب منوی الگوی گرفتن شارژ؛

۳-۶-۱. وارد کردن الگوی گرفتن شارژ؛ ← فشردن > ENT؛

❗ الگوی گرفتن شارژ به صورت پیش فرض #141*1* می‌باشد. (برای ایرانسل)

❗ عملیات فوق را می‌توان از طریق ارسال پیامک یا نرم‌افزار نیز انجام داد.

۷-۱. شارژ کردن سیم‌کارت:

۱-۷-۱. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۲-۷-۱. انتخاب منوی شارژ کردن SIM؛

۳-۷-۱. وارد کردن کد شارژ به‌طور کامل همراه با دستور عمل اپراتور؛ فشردن > ENT؛

❗ به عنوان مثال: #۱۴۱*۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵۶*

❗ عملیات فوق را می‌توان از طریق ارسال پیامک یا نرم‌افزار نیز انجام داد.

۸-۱. چک کردن شارژ سیم‌کارت:

۱-۸-۱. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۲-۸-۱. انتخاب منوی مقدار شارژ SIM؛ ← فشردن > ENT؛

❗ میزان شارژ روی نمایش‌گر نمایش داده خواهد شد.

❗ عملیات فوق را می‌توان از طریق ارسال پیامک یا نرم‌افزار نیز انجام داد.

۹-۱. تغییر مدل تحریک:

۱-۹-۱. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۲-۹-۱. انتخاب منوی مدل تحریک؛

۳-۹-۱. انتخاب مدل تحریک موردنظر توسط کلیدهای UP^۸ و DN^۷؛ ← فشردن > ENT؛

❗ مدل تحریک دستگاه به صورت پیش فرض حالت لبه می‌باشد.

۱۰-۱. وضعیت تلفن کننده سیم‌کارتی:

۱-۱۰-۱. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۱-۱۰-۲. انتخاب منوی کنترل شبکه GSM؛

۱-۱۰-۳. انتخاب حالت موردنظر توسط کلیدهای UP[^] و DN^v؛ ← فشردن > ENT؛

❗ در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده سیم‌کارتی، دستگاه قابلیت ارسال و دریافت هیچ پیامک و تماسی از طریق سیم‌کارت را ندارد.

❗ در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده سیم‌کارتی، دستگاه قابلیت نمایش ساعت، تاریخ و سریال دستگاه را ندارد.

۱-۱۱. وضعیت تلفن کننده خط ثابت:

۱-۱۱-۱. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۱-۱۱-۲. انتخاب منوی کنترل خط تلفن؛

۱-۱۱-۳. انتخاب حالت موردنظر توسط کلیدهای UP[^] و DN^v؛ ← فشردن > ENT؛

❗ در صورت غیرفعال کردن تلفن خط ثابت، دستگاه قابلیت برقراری هیچ‌گونه تماسی از طریق خط تلفن ثابت را ندارد.

۱-۱۲. اجرای کد USSD:

۱-۱۲-۱. ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛ ۱-۱۲-۲. انتخاب منوی اجرای کد USSD؛

۱-۱۲-۳. وارد کردن کد دستوری موردنظر؛ ← فشردن > ENT؛

۲- تنظیمات تجهیزات بی‌سیم:

۲-۱. ریموت:

۲-۱-۱. کد کردن ریموت:

۲-۱-۱-۱. ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی‌سیم؛ ۲-۱-۱-۲. ورود به منوی ریموت؛

۲-۱-۱-۳. انتخاب منوی کد کردن ریموت؛

۲-۱-۱-۴. انتخاب سطح موردنظر توسط کلیدهای UP[^] و DN^v؛ ← فشردن > ENT؛

۲-۱-۱-۵. فشرده نگاه داشتن یکی از کلیدهای ریموت؛

❗ ریموت را در فاصله‌ی نزدیک دستگاه فشرده نگاه دارید.

❗ برای هر بخش (مدیر) یا همه‌ی بخش‌ها (رئیس) به‌طور مستقل می‌توان به تعداد مورد نیاز

برنامه ریزی دستگاه

ریموت کد کرد.

❗ جهت اطلاع از تفاوت کارکرد ریموت مدیران (یک بخش) و ریموت رئیس (همه‌ی بخش‌ها)

به بخش نحوه‌ی عملکرد دستگاه، قسمت ریموت مراجعه فرمائید.

❗ دستگاه قابلیت کارکرد با ریموت‌های فرکانس 315MHz و هاپینگ‌کد را دارد.

❗ دستگاه قابلیت کد کردن ۲۰ عدد ریموت متفاوت را دارد که به ترتیب کد شدن

شماره‌گذاری می‌شوند.

۲_۱_۲_ مشاهده و پاک کردن ریموت:

۲_۱_۲_ ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی‌سیم؛ ۲_۲_۱_۲_ ورود به منوی ریموت؛

۲_۲_۳_ انتخاب منوی پاک کردن ریموت؛

۲_۱_۴_ انتخاب ریموت موردنظر توسط کلیدهای UP[^] و DN^v؛ ← فشردن > ENT؛

۲_۲_ سنسور:

۱_۲_۲_ کد کردن سنسور:

۱_۱_۲_۲_ ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی‌سیم؛

۲_۱_۲_۲_ ورود به منوی سنسور؛ ۳_۱_۲_۲_ انتخاب منوی کد کردن سنسور؛

۴_۱_۲_۲_ انتخاب زون موردنظر توسط کلیدهای UP[^] و DN^v؛ ← فشردن > ENT؛

۵_۱_۲_۲_ فشرده نگه‌داشتن کلید تست سنسور یا تحریک سنسور موردنظر؛

جهت کد کردن کلیه‌ی سنسورهای بی‌سیم ابتدا از چیدمان جامپرهای مطمئن شوید، سپس

طبق دستورالعمل فوق عمل کنید. بدین منظور جامپرهای سری D را به این شکل چیدمان

کرد: جامپر D1 در وضعیت LOW باشد و جامپرهای D0 و D2 و D3 خالی باشند. ضمناً

جامپرهای سری A0 تا A7 حتماً به دلخواه چیده شوند و خالی نمانند.



A8	A9	A10	A11
D3	D2	D1	D0

نکته: در سنسورهای H9 و سنسور ضربه +

نیازی به تنظیم جامپرهای سری D

(D0, D1, D2, D3) نمی‌باشد.

برنامه‌ریزی دستگاه

❗ سنسور را در فاصله نزدیک به دستگاه نگه‌دارید.

❗ برای کد کردن کلیه تجهیزات بی‌سیم شامل مگنت، چشم (سنسور حرکتی)، شوک سنسور، دتکتور دود و... باید از منوی کد کردن سنسور استفاده کرد.

❗ سنسورها به ترتیب کد شدن شماره‌گذاری می‌شوند.

❗ کلیه سنسورهایی که در فرکانس 315MHz کار می‌کنند قابلیت کد شدن با دستگاه را دارند.

❗ انتخاب زون کد شدن سنسورها به صورت منویی می‌باشد و به چیدمان جامپرها وابسته نمی‌باشد.

❗ دستگاه قابلیت کد کردن ۶۴ عدد سنسور مجزا را دارد که برای کد کردن تعداد نامحدود باید جامپرهای قسمت (A0~A7) و (D0~D3) را مطابق یکی از سنسورهای کد شده قرار داد.

۲_۲_۲_۲_ مشاهده و پاک کردن سنسور:

۲_۲_۲_۱_ ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی‌سیم؛

۲_۲_۲_۲_ ورود به منوی سنسور؛ ۲_۲_۲_۳_ انتخاب منوی پاک کردن سنسور؛

۲_۲_۲_۴_ انتخاب سنسور موردنظر توسط کلیدهای UP^A DN^V ؛ ← فشردن $CLR <$ ؛

۳- تنظیمات دزدگیر اماکن:

۳_۱_ تغییر خروجی صدای تحریک:

در صورت تحریک هر یک از بخش‌های فعال شده خروجی بلندگو و آژیر دستگاه فعال می‌شود که برای تغییر خروجی صدای تحریک باید طبق دستور زیر عمل کرد.

۳_۱_۱_ ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛ ۳_۱_۲_ انتخاب منوی صدای تحریک؛

۳_۱_۳_ انتخاب حالت موردنظر توسط کلیدهای UP^A DN^V ؛ ← فشردن $ENT >$ ؛

❗ خروجی صدای تحریک قابل برنامه‌ریزی به آژیر، اسپیکر خارجی یا هر دو می‌باشد.

۳_۲_ تغییر زمان صدای تحریک:

۳_۲_۱_ ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛ ۳_۲_۲_ انتخاب منوی زمان صدای تحریک؛

۳_۲_۳_ انتخاب زمان موردنظر توسط کلیدهای UP^A DN^V ؛ ← فشردن $ENT >$ ؛

برنامه ریزی دستگاه

❗ توجه شود که این زمان، برای آژیر و اسپیکر خارجی (هر دو) اعمال خواهد شد.

❗ زمان صدای تحریک از ۲ تا ۷ دقیقه قابل برنامه ریزی می باشد.

۳-۳ تغییر خروجی صدای قفل و باز:

درهنگام فعال/غیرفعال کردن (DISARM/ARM) از دستگاه صدایی شنیده می شوند که برای تغییر آن باید طبق این مراحل عمل کرد:

۳-۳-۱. ورود به منوی تنظیمات زردگیر اماکن؛ ۳-۳-۲. انتخاب منوی صدای قفل و باز؛

۳-۳-۳. انتخاب حالت موردنظر توسط کلیدهای UP^{\wedge} DN^{\vee} ؛ ← فشردن $ENT >$ ؛

❗ خروجی صدای قفل و باز قابل برنامه ریزی به آژیر، اسپیکر خارجی، اسپیکر داخلی و یا ترکیب خاصی از آن ها می باشد.

۳-۴ تغییر نوع زون ها:

۳-۴-۱. ورود به منوی تنظیمات زردگیر اماکن؛ ۳-۴-۲. انتخاب منوی تغییر نوع زون ها؛

۳-۴-۳. انتخاب زون موردنظر توسط کلیدهای UP^{\wedge} DN^{\vee} ؛ ← فشردن $ENT >$ ؛

۳-۴-۴. انتخاب حالت موردنظر توسط کلیدهای UP^{\wedge} DN^{\vee} ؛ ← فشردن $ENT >$ ؛

❗ توجه شود که تغییرات در نوع یک زون، شامل زون بی سیم و باسیم می باشد.

❗ جهت اطلاع از حالت های مختلف زون ها به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمائید.

۳-۵ تغییر زمان تأخیر صفحه کلید:

۳-۵-۱. ورود به منوی تنظیمات زردگیر اماکن؛

۳-۵-۲. انتخاب منوی زمان تأخیر صفحه کلید؛

۳-۵-۳. انتخاب زمان موردنظر توسط کلیدهای UP^{\wedge} DN^{\vee} ؛ ← فشردن $ENT >$ ؛

❗ جهت اطلاع از کاربرد زمان صفحه کلید به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمائید.

۳-۶ تغییر زمان زون تأخیری:

۳-۶-۱. ورود به منوی تنظیمات زردگیر اماکن؛ ۳-۶-۲. انتخاب منوی زمان زون تأخیری؛

۳-۶-۳. انتخاب زمان موردنظر توسط کلیدهای UP^{\wedge} DN^{\vee} ؛ ← فشردن $ENT >$ ؛

1 جهت اطلاع از کاربرد زمان زون تأخیری به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمائید.
۷_۳_ تست زون‌ها:

۱_۷_۳_ ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛ ۲_۷_۳_ انتخاب منوی تست زون‌ها؛
 ۳_۷_۳_ تحریک سنسور موردنظر؛

1 این گزینه جهت تست سنسورهای باسیم و بی‌سیم بوده و پس از تحریک شماره‌ی زون موردنظر و شماره‌ی سنسور روی LCD نمایش داده می‌شود.

۴- تنظیمات اصلی دستگاه:

1_۴_ تنظیم ساعت و تاریخ:

1_۱_۴_ ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛ ۲_۱_۴_ انتخاب منوی ساعت و تاریخ؛
 ۳_۱_۴_ واردکردن ساعت و تاریخ؛ ← فشردن > ENT؛

1 توجه داشته باشید که تاریخ باید به‌صورت شمسی وارد شود.

۲_۴_ تغییر رمزها:

1_۲_۴_ ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛ ۲_۲_۴_ انتخاب منوی تغییر رمز؛

۳_۲_۴_ انتخاب رمز موردنظر توسط کلیدهای UP^۸ DN^۷؛ ← فشردن > ENT؛

۴_۲_۴_ وارد کردن رمز جدید؛ ← فشردن > ENT؛

۵_۲_۴_ وارد کردن مجدد رمز جدید؛ ← فشردن > ENT؛

1 طول رمزها باید حتماً ۶ کاراکتر و فقط شامل عدد باشد.

1 کلیه رمزها باید مستقل از یکدیگر باشند.

1 نتیجه‌ی عملیات از طریق ارسال پیامک به اطلاع رئیس می‌رسد.

۳_۴_ ریست کلی:

1_۳_۴_ ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲_۳_۴_ انتخاب منوی ریست کلی؛ ← فشردن > ENT؛ ← فشردن > ENT؛

1 پس از اتمام ریست شدن، دستگاه به‌طور اتوماتیک مجدداً راه‌اندازی می‌شود.

۴_۴- چک کردن سریال دستگاه:

۴_۴_۱- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۴_۴_۲- انتخاب منوی سریال دستگاه؛ ← فشردن > ENT ؛

۴_۵- چک کردن وضعیت دستگاه:

۴_۵_۱- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۴_۵_۲- انتخاب منوی وضعیت دستگاه؛ ← فشردن > ENT ؛

❗ در این منو ولتاژ باتری، خروجی AUX و وضعیت برق را می‌توان بررسی کرد.

۴_۶- به روز رسانی:

۴_۶_۱- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۴_۶_۲- انتخاب منوی به روز رسانی؛ ← فشردن > ENT ؛ ← فشردن > ENT ؛

❗ انجام به روز رسانی دستگاه مستلزم ارائه فایل از طرف شرکت می‌باشد.

۵- تنظیمات صوتی:

۵_۱- ضبط کردن صدا:

۵_۱_۱- ورود به منوی تنظیمات صوتی؛

۵_۱_۲- انتخاب منوی ضبط کردن صدا؛

۵_۱_۳- انتخاب صدای زون موردنظر توسط کلیدهای UP^۸ DN^۷ ؛ ← فشردن > ENT ؛

۵_۱_۴- ضبط پیغام تا ۳۰ ثانیه؛ ← فشردن > ENT ؛

❗ میزان بازه‌ی زمانی ضبط صدا ۱ تا ۳۰ ثانیه می‌باشد.

❗ برای هر یک از زون‌های بی‌سیم، باسیم و برای حالت مخفی و ۲۴ ساعته می‌توان به صورت

مستقل حداکثر ۳۰ ثانیه صدا ضبط کرد.

۵_۲- چک کردن صدا:

۵_۲_۱- ورود به منوی تنظیمات صوتی؛

۵_۲_۲- انتخاب منوی چک کردن صدا؛

۵_۲_۳- انتخاب صدای زون موردنظر توسط کلیدهای UP^۸ DN^۷ ؛ ← فشردن > ENT ؛

۵_۳- پاک کردن صدا:

برنامه ریزی دستگاه

۵_۳_۱. ورود به منوی تنظیمات صوتی؛ ۵_۳_۲. انتخاب منوی پاک کردن صدا؛

۵_۳_۳. انتخاب صدای زون موردنظر توسط کلیدهای UP^۸ و DN^۷؛ ← فشردن > ENT؛

❶ بعد از پاک کردن هر صدا، صدای مربوطه به حالت پیش فرض دستگاه برمی‌گردد.

۶- تنظیمات کارهای اتوماتیک:

۶_۱. کنترل پیامک قفل و باز:

هنگام فعال و یا غیرفعال کردن دستگاه توسط ریموت، پیامک برای رئیس ارسال خواهد شد.

۶_۲. هشدار برق شهر:

هنگام قطع یا وصل شدن برق دستگاه، پیامک آن برای رئیس ارسال می‌شود.

۶_۳. هشدار شارژ باتری:

هنگامی که شارژ باتری دستگاه، ضعیف (کمتر از ۱۱/۴ ولت) شود و پس از آن باتری کامل

شارژ شود، پیامک شارژ آن برای رئیس ارسال می‌شود.

۶_۴. هشدار قطع تلفن شهری:

با قطع و یا وصل خط ثابت متصل به دستگاه، پیامکی برای رئیس ارسال می‌گردد.

۶_۵. هشدار قطع آنتن GSM:

در صورتی که شبکه‌ی GSM به مدت ۱۵۰ ثانیه قطع شود و یا آنتن‌دهی آن از ۲۵٪ کمتر

شود، پس از این که شرایط مهیا گردید، پیامک برای رئیس ارسال خواهد شد.

۶_۶. گزارش تلگرام:

❶ جهت بهره‌بردن از امکانات گزارش تلگرام، طبق راهنمای آن در صفحات ۳۱ الی ۳۷ عمل کنید.

این گزینه شامل ۴ حالت می‌باشد که عبارت‌اند از:

۱- فعال کردن گزارش (فقط قفل و باز): با انتخاب این گزینه پیغام‌های فعال و غیرفعال کردن

دستگاه در تلگرام نیز ارسال می‌شود.

۲- فعال کردن گزارش (فقط هشدارها): با انتخاب این گزینه فقط پیغام‌های هشدار دستگاه در

تلگرام ارسال می‌شود.

۳_ فعال کردن گزارش (هر دو مورد): با انتخاب این گزینه پیغام‌های فعال و غیرفعال کردن دستگاه و پیغام‌های هشدار دستگاه در تلگرام نیز ارسال می‌شود.

۴_ غیرفعال کردن گزارش تلگرام: با انتخاب این گزینه ارسال پیغام‌ها در تلگرام متوقف می‌شود.

۶-۷_ اعلام شارژ:

از طریق تنظیم این قسمت، مقدار شارژ سیم‌کارت به‌صورت اتوماتیک رأس ساعت ۱۲ ظهر روزهای تنظیم‌شده، برای شماره‌ی رئیس دستگاه پیامک می‌شود. (این گزینه در حالت پیش‌فرض هر ۳ روز می‌باشد.) (بازه زمانی از ۱ روز تا ۴ هفته می‌باشد.)

❶ کارهای اتوماتیک مربوط به دستگاه را می‌توان از منوی تنظیمات کارهای اتوماتیک فعال یا غیرفعال نمود. (به‌غیر از گزینه‌ی اعلام شارژ)

۷- تنظیمات خروجی‌ها:

❶ فقط دستگاه‌های F10 دارای این قابلیت می‌باشند.

دستگاه‌های F10 دارای ۷ رله می‌باشند که با آن‌ها می‌توان تجهیزات برقی مختلفی را به‌صورت دائم و لحظه‌ای کنترل کرد.

این حالت‌ها از داخل منوی تنظیمات خروجی‌ها قابل تنظیم می‌باشد.

۷-۱_ حالت دائم:

در این حالت از زمانی که دستگاه دستور فعال شدن خروجی مربوطه را دریافت می‌کند، رله فعال شده و تا زمان دریافت دستور غیرفعال شدن همان خروجی از طریق کاربر، رله فعال خواهدبود.

۷-۲_ حالت لحظه‌ای:

در این حالت خروجی مربوطه برحسب زمان تعیین شده در تنظیمات دستگاه (بازه زمانی ۰/۷ ثانیه تا ۹۰ دقیقه) از زمان دریافت دستور فعال شدن از طرف کاربر، رله فعال شده و پس از سپری کردن زمان مشخص شده به‌طور خودکار رله غیرفعال می‌شود.

❶ کنترل خروجی‌ها (فعال کردن، غیرفعال کردن و چک کردن) از طریق نرم‌افزار، ارسال پیامک و تماس با دستگاه امکان‌پذیر می‌باشد.

۱- مقدمه:

با استفاده از ربات شما می‌توانید پیام‌های ارسالی از سمت دستگاه را علاوه بر روش تماس و پیامک، در تلگرام (چت شخصی، گروه و کانال) نیز بدون محدودیت دریافت کنید. برای استفاده از این ربات، ابتدا باید دستگاه خود را داخل ربات معرفی کنید، سپس در صورتی که می‌خواهید پیام‌های دستگاه را در گروه و کانال خود مشاهده کنید ربات را در همان گروه و کانال‌های ایجاد شده اضافه کنید.

۲- فعال‌سازی گزارش تلگرام:

لطفاً قبل از شروع به کار با ربات، در دستگاه، منوی کارهای اتوماتیک، گزینه گزارش تلگرام، یکی از موارد زیر را فعال کنید:


جهت دریافت پیامک‌های قفل و باز: گزینه: فقط قفل و باز

جهت دریافت هشدارها: گزینه فقط هشدارها

جهت دریافت هر دو مورد (پیامک‌های قفل و باز و هشدارها هم‌زمان) گزینه: هر دو مورد
مرحله بعد، پس از فعال کردن یکی از گزینه‌های گزارش تلگرام در دستگاه، عضو شدن در ربات تلگرام دستگاه می‌باشد.

برای این کار در قسمت SEARCH نرم‌افزار تلگرام، نام ربات دستگاه را تایپ کرده، وارد آن شده و سپس گزینه START را لمس کنید.

نام ربات دستگاه فایروال: @FIREWALLF9_BOT



حال برای دریافت گزارشات دستگاه از طریق ربات نیاز به شماره سریال دستگاه می‌باشد که می‌توانید آن را از منوی «تنظیمات اصلی دستگاه»، «سریال دستگاه» استخراج کنید.

سپس در ربات گزینه «مدیریت دستگاه‌های من» را انتخاب کنید.

گزینه «+ ثبت دستگاه جدید» را انتخاب کنید.

شماره سریال دستگاه خود را به‌طور کامل وارد کنید.

مثال: ۸۶۲۱۱۵۳۵****۵۱۲ یک حرف انگلیسی (...،v,u)

حال یک کد تأیید ۵ رقمی برای شماره رئیس دستگاه پیامک می‌شود، آن را در ربات وارد

کرده و منتظر تأیید ثبت دستگاه در ربات باشید.

❗ توجه داشته‌باشید که اعداد سریال و کد تأیید حتماً انگلیسی تایپ شود.

پس از دریافت دو پیام «دستگاه با موفقیت ثبت شد» و «لیست دستگاه‌ها» عملیات ثبت

دستگاه به اتمام رسیده و پیام‌های دستگاه برای چت شخصی در ربات ارسال می‌شود.

جهت استفاده از موارد زیر از قسمت «مدیریت دستگاه‌های من» استفاده کنید.

۱- تغییر نام دستگاه ۲- مشاهده لیست دستگاه‌های متصل به ربات ۳- حذف دستگاه

و با کلید «بازگشت به منوی قبل» می‌توانید به منوی اصلی ربات برگردید.

۳- دریافت گزارشات دستگاه در گروه تلگرام:

جهت دریافت پیام‌های دستگاه در گروه، پس از ایجاد گروه و اضافه کردن اعضای موردنظر


خود در آن، وارد تنظیمات ربات شده و با استفاده از گزینه ADD GROUP ، ربات را در

گروهی که ایجاد کرده‌اید اضافه کنید.

❗ توجه داشته‌باشید که پیام‌های دستگاه شما برای تمام کاربرانی که در گروه شما عضو

می‌باشند، قابل مشاهده می‌باشد.


گزارش تلگرام



۴- دریافت گزارشات دستگاه در ابر گروه تلگرام:

امکان ارسال پیام به ابر گروه (SUPER GROUP) نیز وجود دارد. برای این کار کافی ست ربات را در ابرگروه موردنظر خود اضافه کنید یا گروه معمولی خود را به ابرگروه تبدیل نمائید.


❗ توجه داشته باشید که پیام‌های دستگاه شما برای تمام کاربرانی که در ابرگروه شما عضو می‌باشند قابل مشاهده می‌باشد.




۵- دریافت گزارشات دستگاه در کانال تلگرام:

برای دریافت پیام‌های دستگاه در کانال، ابتدا نیاز به ساخت کانال می‌باشد. برای ساخت کانال گزینه NEW CHANNEL در قسمت تنظیمات تلگرام خود را انتخاب کنید. نام مورد نظر خود را ثبت کنید و گزینه ✓ را لمس کنید.

گزارش تلگرام




❗ نکته خیلی مهم: در این قسمت حتماً کانال خود را در حالت عمومی قرار دهید (پس از اتمام مراحل و دریافت پیام در کانال جهت امنیت بیشتر باید آن را به حالت خصوصی تغییر دهید).
در قسمت LINK ، آدرس اشتراک کانال خود را به دلخواه وارد کرده و آن را در خاطر داشته باشید، سپس گزینه ✓ را لمس کنید.






در این مرحله اعضای موردنظر خود را در کانال اضافه کنید. سپس گزینه ✓ را لمس کنید.

گزارش تلگرام



سپس وارد تنظیمات کانال شده و در قسمت ADMINISTRATORS ، ربات @FIREWALLF9_BOT را به عنوان ADMIN اضافه کرده و توجه داشته باشید گزینه POST MESSAGES را حتماً فعال باشد.



سپس وارد ربات دستگاہ شده و از قسمت مدیریت گروه و کانال «+ ثبت کانال جدید» را انتخاب کنید.

حال آدرس اشتراک (LINK) خود را وارد کنید.

به طور مثال: @FIREWALLF9 CHANNEL

پس از دریافت پیام «کانال @FIREWALLF9 CHANNEL با موفقیت ثبت شد» کانال شما نیز

گزارش تلگرام

قادر به دریافت پیام‌های دستگاه می‌باشد.

❶ توجه داشته‌باشید پیام‌های دستگاه شما برای تمام کاربرانی که در کانال شما عضو می‌باشند قابل مشاهده می‌باشد.

جهت استفاده از موارد زیر از قسمت «مدیریت گروه و کانال ربات» استفاده کنید.

۱- ثبت کانال جدید


۲- مشاهده لیست گروه و کانال

۳- حذف گروه و کانال

۶- لغو عضویت:

توجه داشته‌باشید زمانی که تصمیم به لغو ارسال گزارشات تلگرام دستگاه فایروال گرفتید، یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهید، لغو عضویت شما از ربات تلگرام دستگاه می‌باشد.

برای این کار کافی ست وارد ربات شده و گزینه لغو عضویت را لمس کنید.



سپس در منوی کارهای اتوماتیک دستگاه گزارش تلگرام را غیرفعال نمایید.



WWW.FIREWALLCO.CO